



PRODUCT DATA SHEET INDUSTRIAL



MILLWAY 68

POPIS:

Olej pro horizontální i vertikální kluzné a posuvné plochy sestavený z vybraných základových olejů a speciálních aditiv včetně adhezivní přísady.

APLIKACE:

Používejte pro mazání kluzných ploch, kde je požadován plynulý a hladký chod bez narušování přídíráním nebo přilepováním.

UŽIVATELSKÉ VÝHODY:

- Výborná kluznost zamezuje zadrhávání na kluzných plochách.
- Špičková ochrana proti opotřebení a oxidaci.
- Složení produktu zamezuje jeho odkapávání – ideální pro vertikální plochy.

CHARAKTERISTIKA:

Hustota při 15°C: 0.881

Kinematická viskozita při 100°C: 8.9cSt

Kinematická viskozita při 40°C: 68.0cSt

Viskozitní index: 104

Bod skápnutí: -15°C

Bod vzplanutí: 200°C

BALENÍ:

25l, 205l

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Bezpečnostní list č. 5183

Distributor:
Millers Oils Zlín
oleje maziva aditiva

Kontakt:
tel.: 774 907 906, 603 444 996
www.millers-oils.cz, www.superaditiv.cz

