

## MILLAIR produktová řada

### POPIS:

Kompresorové oleje sestavené z vysoce kvalitních rozpouštědlových rafinátů a multifunkčních, velice výkonných aditiv.

### APLIKACE:

Používejte pro mazání pístových, rotačních kompresorů a vývěv na základě doporučení a požadavků výrobce strojního zařízení.

### UŽIVATELSKÉ VÝHODY:

- Vysoká úroveň oxidační stability pro výrazně lepší ochranu.
- Minimální těkavost, malé požadavky na doplňování náplně.
- Efektivní ochrana proti korozi železných i neželezných materiálů.
- Odolává emulgaci a předchází ucpávání filtrů.
- Vyvinuto, vyrobeno a balení v Anglii – originál firmy Millers Oils Ltd.

### VÝKONOVÝ PROFIL:

- Din DIN 51506 VD-L

### CHARAKTERISTIKA:

MILLAIR	32	46	68	100	150
Hustota při 15°C	0.877	0.878	0.881	0.884	0.885
Kinematická viskozita při 100°C	6.2cSt	6.8cSt	8.9cSt	11.3cSt	14.2cSt
Kinematická viskozita při 40°C	35.2cSt	46.1cSt	69.9cSt	100cSt	144cSt
Viskozitní index	99	99	104	97	96
Bod skápnutí °C	-26	-25	-24	-18	-7
Bod vzplanutí °C	200	200	200	200	200
Bezpečnostní list č.	5194	5369	5190	5191	5193

### BALENÍ:

5l, 25l, 205l, 1000l