



## PRODUCT DATA SHEET

# INDUSTRIAL



## MILLICUT 20

### POPIS:

Vysoce výkonný řezný olej vyrobený z rozpouštědlových rafinátů s přidáním vysokého obsahu EP aditiv.

### APLIKACE:

Pro náročné operace včetně vertikálního protahování a řezání závitů.

Pozor: v ojedinělých případech může způsobovat skvrny na žlutých kovech!

### UŽIVATELSKÉ VÝHODY:

- Zvýšený obsah vysokotlakých aditiv zajišťuje excelentní řezné vlastnosti.
- Doporučuje společnost Teledyne Landis pro jejich závitorezné stroje.
- Nízká viskozita způsobuje výborné pronikání oleje, odvod kovových třísek a snižuje třecí ztráty.
- Složení produktu zamezuje jeho odkapávání – ideální pro vertikální plochy.

### CHARAKTERISTIKA:

Hustota při 15°C: 0.943

Kinematická viskozita při 40°C: 14.0cSt

Bod vzplanutí: 150°C

Korozní test mědi (IP154, ASTM130): 4c

### BALENÍ:

1l, 5l, 25l,

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Bezpečnostní list č. 5084

Distributor:  
Millers Oils Zlín  
oleje maziva aditiva

Kontakt:  
tel.: 774 907 906, 603 444 996  
www.millers-oils.cz, www.superaditiv.cz

