



**MILLERS OILS**

**PRODUCT DATA SHEET**

**INDUSTRIAL**



**INDUSTRIAL**



## MILLUBE produktová řada

### POPIS:

Řada prémiových lubrikantů bez aditiv určených pro víceúčelové použití. Sestaveno z vysoce kvalitních rozpouštědlových rafinátů.

### APLIKACE:

Používejte všude, kde pro je mazání vyžadován a specifikován neaditivovaný minerální olej. Řada Millube je určena pro vysokorychlostní vřetena, všeobecné mazání ložisek a lehce zatížené převodovky.

### UŽIVATELSKÉ VÝHODY:

- Cenově efektivní produkt s dobrou tepelnou stabilitou.
- Dlouhá životnost v oběhových systémech.
- Vyvinuto, vyrobeno a balení v Anglii – originál firmy Millers Oils Ltd.

### CHARAKTERISTIKA:

MILLUBE	5	22	32	46	68	100
Hustota při 15°C	0.821	0.862	0.873	0.893	0.881	0.885
Kinematická viskozita při 100°C	1.46cSt	3.9cSt	5.2cSt	6.7cSt	8.9cSt	11.5cSt
Kinematická viskozita při 40°C	4.5cSt	19.8cSt	30cSt	44.2cSt	68cSt	102cSt
Viskozitní index	n/a	96	99	95	95	99
Bod skápnutí °C	-25	-20	-15	-15	-15	-15
Bod vzplanutí °C	130	200	200	200	200	200
Bezpečnostní list č.	5296	5068	5885	5071	5090	5075

MILLUBE	150	220	320	460	680	1000
Hustota při 15°C	0.887	0.896	0.899	0.908	0.900	0.900
Kinematická viskozita při 100°C	14.1cSt	18.8cSt	24cSt	31.2cSt	50cSt	71.4cSt
Kinematická viskozita při 40°C	141.2cSt	234cSt	310cSt	470cSt	731cSt	1048cSt
Viskozitní index	97	89	98	97	114	136
Bod skápnutí °C	-15	-6	-4	-4	-4	-6
Bod vzplanutí °C	200	200	200	200	200	200
Bezpečnostní list č.	5131	5008	5150	5124	5077	5111

### BALENÍ:

5l, 25l, 205l, 1000l