



PRODUCT DATA SHEET INDUSTRIAL



MILLDRAW HCS

POPIS:

Extrémně výkonný, vodou ředitelný lubrikant na tváření kovů.

APLIKACE:

Určeno pro tažení za studena, lisování a protlačování tvrdých slitin kovů, jako je nerezová ocel, nimonic a bronz.

Nejvyšší možná výkonnost vysokotlakých přísad, jaké je u vodou ředitelného rubrikantu možné dosáhnout.

Možné používat v neředěné formě nebo jako emulzi. To umožňuje použití jak pro první náročné technologické operace, tak pro finální kroky tváření bez nutnosti a rizika používat a míchat více druhů maziva.

Velice dobré antikorozi vlastnosti na železné kovy i na materiály s obsahem mědi.

Vytváří stabilní mléčnou emulzi i ve velice tvrdé vodě.

Poznámka: Výrobek je třeba skladovat v krytém prostoru. Vyhněte se extrémním teplotám a chraňte před mrazem.

CHARAKTERISTIKA:

Koncentrát

Hustota při 15°C: 1.120

Emulze

Ph v Test vodě: 9.2

Refractve index factor: 1.09

Doporučené ředění: 5% (běžné operace) až 20% (náročné operace)

BALENÍ:

25l, 205l

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Bezpečnostní list č. 5706