



MILLERS OILS

PRODUCT DATA SHEET

INDUSTRIAL



INDUSTRIAL



CA HAMMER GREASE

POPIS:

Polysyntetická vazelína na bentonitovém základě s obsahem pevných maziv - mědi, grafitu a alumina. Stříbrno-šedá barva. NLGI třída 2.

APLIKACE:

Pro použití při těžebních, stavebních a demoličních pracích. Pro kontaktní lámací kladiva, pneumatická a hydraulická kladiva a rypadla. Provozní teploty od -20°C do +1000°C.

UŽIVATELSKÉ VÝHODY:

- Vazelína na bentonitovém základu je vodě odolná, což je požadavkem pro nasazení ve výše uvedených aplikacích.
- 20% podíl pevných maziv zajišťuje vynikající mazivost a ochranu i při vysokém zatížení, tlacích a rázech.
- Vyvinuto, vyrobeno a baleno v Anglii – originál firmy Millers Oils Ltd.

CHARAKTERISTIKA:

Vzhled: Stříbrno-šedá pasta

Zhušťovací médium: bentonit

Pevná maziva: měď, grafit a aluminium

NLGI třída: 2

Provozní teploty: od -20°C do +1000°C

Základový olej: polysyntetický olej

BALENÍ:

Kartuše 400gr, 12.5kg kbelík

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Bezpečnostní list č. 5539