



PRODUCT DATA SHEET

INDUSTRIAL



INDUSTRIAL



## MILLERGREASE HP2

### POPIS:

Prémiová vazelína s komplexem sulfonátu vápenatého sestavená s použitím vybraných základových olejů vysoké kvality. Slámová barva. NLGI třída 2.

### APLIKACE:

Vyvinutá pro nasazení v náročných podmínkách pro mazání ložisek a jiných komponentů vystavených vysokým teplotám, zatížení, působení slané vody a některým druhům chemikálií. Velmi vhodná pro použití v papírenském průmyslu, v betonárnách, dolech, lomech, ocelárnách a různém stavebním zařízení. Provozní teploty od -30°C do +180°C.

### UŽIVATELSKÉ VÝHODY:

- Výborná mechanická a tepelná stabilita pro prodloužení mazacího intervalu.
- Vysoká odolnost proti slané vodě a některým chemikáliím zaručují výbornou funkci a dlouhou životnost v nepříznivém prostředí.
- Vyvinuto, vyrobeno a baleno v Anglii – originál firmy Millers Oils Ltd.

### CHARAKTERISTIKA:

Vzhled: jemná vazelína slámové barvy  
Zhušťovací médium: sulfonát vápenatý  
Pracovní penetrace (IP50): od 265 do 295  
NLGI třída: 2  
Čtyřkuličkový test (IP239): >250 Kg  
EMCOR korozní test (IP220): 0:0  
Viskozita základového oleje při 40°C: 100 c St mm<sup>2</sup>/s  
Provozní teploty: od -30°C do +180°C.  
Základový olej: minerální olej

### BALENÍ:

400gr kartuše, 500gr kelímek, 3kg plechovka, 12.5kg, 20kg, 50kg kyblík

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Bezpečnostní list č. 6233