



PRODUCT DATA SHEET

INDUSTRIAL



INDUSTRIAL



MILLCOOL HD

POPIS:

Polosyntetická, bio-stabilní kapalina ředitelná vodou pro obrábění kovů. Bez obsahu dusitanů a fenolů. Obsahuje vysokotlaká (EP) aditiva. Přímá náhrada produktu Millcool 1399

APLIKACE:

Vysoce výkonný produkt s vysokotlakými aditivami vhodný pro náročné operace při obrábění železných i neželezných kovů. Ředící poměr od 3% do 8%.

Pozor: Skladujte v krytých prostorách. Během skladování nevystavujte extrémně vysokým teplotám a rovněž chraňte před mrazem.

UŽIVATELSKÉ VÝHODY:

- Minimální obsah oleje 40% a chlorných EP přísad poskytují vynikající výkonnost při extrémních tlacích u náročných operací, čímž je zajištěna optimální životnost nástrojů a vynikající finální povrchová úprava obráběných komponentů.
- Tento produkt je díky šetrnosti k lidskému organizmu výborně akceptován obsluhou obráběcích center.
- Nízká pěnovitost a výborné antikorozní vlastnosti ve vodě až 400ppm CaCO₃

CHARAKTERISTIKA:

Koncentrát

Měrná hmotnost při 15°C.....1.00

Roztok

Vzhled.....polo-průhledná tekutina

Refractive index factor 1.00

pH 5% emulze..... 9.2

Doporučené ředění..... 3% (běžné obrábění) až 10% (náročné operace)

BALENÍ:

5l, 25l, 205l, 1000l

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Bezpečnostní list č. 5311