



MILLERS OILS

PRODUCT DATA SHEET

PREMIUM



AUTOMOTIVE



MILLERGREASE NS COPPER

POPIS:

Směs na metalické bázi – měděná vazelína, špičkový prostředek proti zadírání.

APLIKACE:

Pro aplikace vyžadující použití bezolovnaté protizáděrové směsi jako prevenci proti zadření způsobenému stykem kovových součástí. Pro sestavovací postupy, kde je vyžadováno snadné rozložení. Ideální prostředek zabraňující pískání kotoučových brzd u automobilů.

Operační teploty až 150°C při použití jako vazelína a až 1.100°C při použití jako protizáděrová hmota.

UŽIVATELSKÉ VÝHODY:

- Mechanicky a tepelně stabilní hmota bez příznaků tání při vysoké zátěži.
- Jednoduchá aplikace
- Velice dlouhá životnost při použití.
- Malá spotřeba minimalizující náklady.

CHARAKTERISTIKA:

Vzhled: jemná vazelína zlatavě / měděné barvy

Zhušťovací médium: vysoce rafinovaný modifikovaný jíl

Pracovní penetrace (IP50): od 280 do 320 mm x 10⁻¹

NLGI třída: 1,5

Provozní teploty: od -20°C do +1.100°C.

BALENÍ:

500gr, 3kg, 12,5kg

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Bezpečnostní list č. 5259

